Technisches Datenblatt

Quickclean - Ölbindemittel

Lieferbare Gebindegrößen, Bestellnummer und VPE

Quickclean	3l
Art. Nr.: 30001	VPE 1
Quickclean	20l (o. Abb.)
Art. Nr.: 31001	VPE 1

Beschreibung und Eigenschaften

Ölbindemittel aus Basis von Polyurethan zum Binden von Ölen, Emulsionen, Lacken, Laufen und Säuren. Allround Öl- und Chemikalien- Bindemittel für Werkstätten, Autohäuser, Tankstellen, Karosseriebetriebe, Lackierereien, Abschleppdienste, Öl-Lieferanten, Transportunternehmen usw.

Vorteile

- extreme Saugfähigkeit
- geringe Entsorgungskosten
- nimmt kein Wasser auf
- nimmt keine Luftfeuchtigkeit auf
- schwimmfähig
- bindet Öle direkt beim Kehren und gibt aufgesaugte Stoffe nicht mehr frei
- kann ölhaltigen Abfällen beigefügt werden für geeignete Verbrennungsanlagen
- unbegrenzt lagerfähig
- sehr geringes Eigengewicht
- Böden werden sofort sauber und rutschfest
- verursacht keine Kratzer auf Klinker und Fliesen
- kurze Aufsaugzeit
- sehr sparsam in der Anwendung
- geringe Kosten
- rieselfähig

WICHTIG!

FERTAN Quickclean ist ein Produkt der FERTAN Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH und es gelten ausschließlich deren allgemeine Geschäftsbedingungen. Diese übernimmt keine Gewähr für Produkteigenschaften und diese sind von jedem Anwender auf dessen Anforderungen zu prüfen. In diesem Merkblatt nicht enthaltenen Informationen dürfen den Anwender nicht dazu veranlassen das Produkt für spezielle Zwecke einzusetzen und die Fertan Korrosionsschutz Vertriebsgesellschaft mbH.

FERTAN GmbH
Saar-Lor-Lux Straße 14, 66115 Saarbrücken, Deutschland
Tel.: +49 (0) 681 710 46 Fax: +49 (0) 681 710 48
Mail: verkauf@fertan.com www.fertan.com