

L x B x H: 117 mm x 59 mm x 196 mm



Anwendung:

Gebäudediagnostik · Elektroinstallation · Sanitär- · Klima- und Heizungstechnik sowie Überprüfung Motorraum · Bremsanlage · Kühl- und Heizsystem

- Automatische Heiß-, Kalt- und Zentralpunktmessung
- Fokus IR (Infrarot) für verbesserte Auflösung und Qualität
- Zusätzliche Kamera zur besseren Auflösung von Live Video Aufnahmen (640 x 480 Pixel)
- Bildschirmdiagonale: 2,4 Zoll LCD-Bildschirm
- Bildschirmauflösung: 320 x 240 Pixel
- Thermische (oder IR) Auflösung: 160 x 120 Pixel
- Akkulaufzeit: bis 8 Stunden
- 6 Farbpaletten zur optimalen Diagnostik: Schwarzglühend · Weißglühend · Regenbogen · Eisenglühbogen · Fusion · Rot
- Bildsensor: Vanadiumoxid ungekühlte Focal-Plane-Arrays (FPA)
- Bildwiederholfrequenz: 25 Hz
- Thermische Empfindlichkeit (NETD): < 40 mK (0,04° C)
- Messgenauigkeit maximal ($\pm 2^\circ \text{C}$ · $\pm 2 \%$): Umgebungstemperaturen 15°C – 35°C / Objekttemperaturen über 0°C
- Sichtfeld: $50^\circ \times 50^\circ$
- Maße: 117 mm x 59 mm x 196 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,29 kg
- Temperaturbereich: -20°C – 550°C

Artikelnummer

1992 N-1