

SW 86 mm ·  1/2



Anwendung:

Betätigung von **Purflux Ölfiltern**

- **86 mm Rillenprofil (9 Rillen)**
- Für z. B. **ALFA ROMEO** 145 · 146 · 156 1,9 JTD · 156 2,4 JTD · **VW** Golf 3 · Sharan · Vento · Passat mit TDi Motor · Lupo · Polo 1,7 SDi · **AUDI** A4 · A6 mit TDi Motor 85 KW / 115 PS · **FIAT** Bravo und Brava 1,9 JTD · **RENAULT** Clio · R 19 mit 1,4 – 1,7 und 1,8 l · Mégane 1,4 und 2,0 l · Rapid mit 1,9 D · Laguna · Safrane und Espace 3 mit 2,1 D · **SEAT** Alhambra · 1,9 TDi · Arosa 1,7 SDi · **SUZUKI** Grand Vitara 1,9 DDIS
- Für **Kraftstofffilter**
z. B. **MERCEDES-BENZ** Vito · Sprinter · A-Klasse (Typ 168) · C-Klasse (Typ 202) · E-Klasse (Typ 210)
-  1/2" (12,5 mm), bzw.
Außensechskant  24 mm
- Made in Germany
- Antrieb:  1/2
- Schlüsselweite: 86 mm
- Durchmesser: 97 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,24 kg
- Für Handbetätigung

Artikelnummer

2169-86