

SW 16 mm · 5/8" ·  3/8" ·  · Form B



### Anwendung:

#### Zündkerzenwechsel (16 mm bzw. 5/8")

- Kronenfeder zum Halten der Zündkerzen
- An z. B. **VW** · **AUDI** · **SEAT** · **ŠKODA** · **RENAULT** · **FIAT** · **FORD** · **OPEL** · **BMW** · **NISSAN** · **HONDA** · **MAZDA** · **MITSUBISHI** · **KIA** · **Volvo** · **IVECO** S-Way · X-Way · Stralis mit Cursor Gasmotor 9,0 · 11 · 13
- Schwenkwinkel ±50°
- **Amerikanische Maße**
- Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Antrieb mit Kugelrille
- Oberfläche: verchromt
- Made in Germany
- Antrieb:  3/8"
- Abtrieb: 
- Schlüsselweite: 16 mm · 5/8"
- Maße: 270 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 21,4 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 18 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,26 kg
- Für Handbetätigung

Rostfrei und wärmeunempfindlich Größtmöglicher Freiraum des Keramik-Isolators 6 Federelemente – sicherer Halt der Zündkerzen Dämpfung der Querbewegungen

Artikelnummer

4766-1