



Anwendung:

Effektive, kraftvolle und lösungsmittelfreie Reinigung von z. B. Kühlsystemen mit abgestufter Systemreinigungsdüse
Rückspritzfreie, effektive Reinigung von Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugteilen mit Jet Waschdüse

- Reinigung ohne Einsatz von aggressiven Chemikalien oder Lösungsmitteln
- Drehgelenk am Wasseranschluss, hilft „Schlauchsalat“ zu vermeiden
- Stufenlose unabhängige Regulierung von Wasser- und Druckluftzufuhr
- Inklusive Wasch- und Systemreinigungsdüse
- Rückspritzfrei auch beim Reinigen mit kombiniertem Wasser- / Druckluftstrahl auf kurzer Distanz
- Beschädigungsfreies Reinigen durch Wasser- / Luftbetrieb
- Schnelle, einfache und schonende Reinigung
- Hochwertige Materialien
- Inklusive:
 - Wasser-Anschlussvarianten: $\frac{1}{2}$ " (13 mm) Nippel für Wasserkupplung (Gardena Systemkompatibel) oder $\frac{3}{4}$ " (20 mm) GHT Schlauchgewinde
 - Abgestufte Systemreinigungsdüse
 - Jet Waschdüse
- Betriebsdruck (bar) Luft: 6 – 10
- Temperaturbereich -10°C – $+40^{\circ}\text{C}$
- Schlauch- \varnothing Luft empfohlen: 10 mm
- Schlauch- \varnothing Wasser empfohlen: 13 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm ($\frac{1}{4}$ ")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,4 kg
- Luftbedarf [l/min]: 200 l/min (3,3 l/sec)

Artikelnummer

9048 P-2/3